

KOKSNES PRODUKTU APRAKSTS

Koksnes produktu apraksts ir veidots ar mērķi raksturot/aprakstīt Akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" piedāvātos koksnes produktus. Produktu apraksts satur informāciju par apaļo kokmateriālu garuma diapazonu, kādā attiecīgie kokmateriāli var tikt saražoti, tievgaļa caurmēra un lobīšanas cilindra novirzēm, vērtību par maksimālo resnāko vietu nogrieznī un minimālo virsmēru, kuru LVM nodrošina apaļo kokmateriālu produktiem. Aprakstā ietverta arī informācija par viena soļa garuma intervālu tiem produktiem, kuriem tiek piedāvāti vairāk kā divi garumi. Konkrētā koksnes produkta garums/-i, kas tiek izmantoti pārdošanas piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai (references specifikācija), tiek norādīti Vispārīgajos sadarbības noteikumos un/vai LVM pārdošanas piedāvājumā. Tāpat apraksts satur informāciju par enerģētisko šķeldu, tās daļiņu izmēru un kvalitāti.

I APAĻO KOKMATERIĀLU APRAKSTS

Apaļo kokmateriālu aprakstā ietvertā informācija ir pamats ražošanas uzstādījumiem un piegādes līguma pielikuma – Apaļo kokmateriālu cenas – izveidošanai, attiecīgajā pielikumā (t.s. cenu matricā) nostiprinot pārdošanas procesa rezultātā iegūto cenu attiecināšanas principus.

Koksnes produkts (nosaukums)	Koksnes produkta kods	Garums			Tievgaļa caurmērs			Resnākā vieta nogrieznī	Minimālais virsmērs (standarta)	Papildu nosacījumi	
		Minimālais iespējamais garums	Viena soļa intervāls vai papildu pieejamie garumi	Maksimālais iespējamais garums	Minimālais tievgaļa caurmērs	Ražošanas caurmērs	Maksimālais tievgaļa caurmērs				
Egles II šķiras zāģbaļķi	10-13,9 cm	ZB10X14	2.40 m	0.20 – 0.40 m	4.90 m	-0,5 cm	10 – 13.9 cm	+2 cm	25 cm	8 cm	1, 2, 3, 5
	14-17,9 cm	ZB14X18	3.00 m	0.20 – 0.40 m	5.20 m	-0,5 cm	14 – 17.9 cm	+3 cm	40 cm	8 cm	
	18-27,9 cm	ZB18X28	3.00 m	0.20 – 0.40 m	6.10 m	-1 cm	18 – 27.9 cm	+4 cm	50 cm	8 cm	
	28 cm<	ZB28X	3.00 m	0.20 – 0.40 m	6.10 m	-2 cm	28 cm<		60 cm	8 cm	
Priedes II šķiras zāģbaļķi	10-13,9 cm	ZB10X14	2.40 m	0.20 – 0.40 m	4.90 m	-0,5 cm	10 – 13.9 cm	+2 cm	25 cm	8 cm	1, 2, 3, 5
	14-17,9 cm	ZB14X18	3.00 m	0.20 – 0.40 m	5.20 m	-0,5 cm	14 – 17.9 cm	+3 cm	40 cm	8 cm	
	18-27,9 cm	ZB18X28	3.00 m	0.20 – 0.40 m	6.10 m	-1 cm	18 – 27.9 cm	+4 cm	50 cm	8 cm	
	28 cm<	ZB28X	3.00 m	0.20 – 0.40 m	6.10 m	-2 cm	28 cm<		60 cm	8 cm	
Priedes I šķiras zāģbaļķi	28 cm<	ZA28X	3.00 m 2.40 m* 2.70 m*	Nav pieejams	3.00 m	-2 cm	28 cm<		Nav ierobežots	8 cm	1, 4; 5
				Īskluča solis							
Bērza finierkluči	14-17,9 cm	FI14X18	2.70 m	1.35 m 1.60 m	5.40 m	-2.5 cm (lobīšanas cilindrs)	15.5 – 19.4 cm	+2.5 cm (lobīšanas cilindrs)	50 cm	5 cm	1, 5, 6, 8
	18 cm<	FI18X	2.70 m	1.35 m 1.60 m	5.40 m	-3.5 cm (lobīšanas cilindrs)	19.5 – 69.9 cm		70 cm	5 cm	1, 5, 7, 8
Melnalkšņa zāģbaļķi	24cm<	Z24X	2.40 m** 2.70 m*	Nav pieejams	3.00 m	-2 cm	24 cm<		Nav ierobežots	8 cm	1; 5
Apses zāģbaļķi	24 cm<	Z24X	2.40 m** 2.70 m*	Nav pieejams	3.00 m	-2 cm	24 cm<		Nav ierobežots	8 cm	1; 5

Koksnes produkts (nosaukums)		Koksnes produkta kods	Garums			Tievgaļa caurmērs			Resnākā vieta nogrieznī	Minimālais virsmērs (standarta)	Papildu nosacījumi
			Minimālais iespējamais garums	Viena soļa intervāls vai papildu pieejamie garumi	Maksimālais iespējamais garums	Minimālais tievgaļa caurmērs	Ražošanas caurmērs	Maksimālais tievgaļa caurmērs			
Skuju koku III šķiras zāģbaļķi	18cm <	ZC18X	2.40 m	Nav pieejams	3.00 m	-1 cm	18 cm<		Nav ierobežots	8 cm	1; 5
Sauskaltušu skuju koku III šķiras zāģbaļķi	18cm <	ZC18X	2.40 m	Nav pieejams	3.00 m	-1 cm	18 cm<		Nav ierobežots	8 cm	1; 5
Priedes mieti	6-9,9 cm	MI6X10	2.50 m	3.00 m; 3.30 m	3.60 m		6 – 9.9 cm	+2 cm	18 cm	8 cm	1; 5
Egles mieti	6-9,9 cm	MI6X10	2.50 m	3.00 m; 3.30 m	3.60 m		6 – 9.9 cm	+2 cm	18 cm	8 cm	1; 5
Skuju koku taras kluči	12 cm<	TA12X	2.40 m	Nav pieejams	3.00 m		12 cm<		50 cm	8 cm	1; 5
Lapu koku taras kluči	12 cm<	TA12X	2.40 m	Nav pieejams	3.00 m		12 cm<		50 cm	8 cm	1; 5
Jauktu koku tehnoloģiskā koksne		TK5X	2.40 m	No 2.70m līdz 3.00m****	3.30 m		5 cm<		70 cm	Nav noteikts	5; 9
Skuju koku tehnoloģiskā koksne		TK5X	2.40 m	No 2.70m līdz 3.00m****	3.30 m		5 cm<		70 cm	Nav noteikts	5; 9
Lapu koku tehnoloģiskā koksne		TK5X	2.40 m	No 2.70m līdz 3.00m****	3.30 m		5 cm<		70 cm	Nav noteikts	5; 9
Jauktu koku malka		MA5X	2.30 m	No 2.70m līdz 3.00m****	6.00 m	-1 cm	5 cm<		100 cm	Nav noteikts	5; 10
Bērza kamīnmalka		KM10X	2.30 m	3.00*** m 2.70*** m	3.30 m		10 – 40 cm		45 cm	Nav noteikts	5; 11
Alkšņa kamīnmalka		KM8X	2.30 m	3.00*** m 2.70*** m	3.30 m		8 – 40 cm		45 cm	Nav noteikts	5; 11
Oša kamīnmalka		KM8X	2.30 m	3.00*** m 2.70*** m	3.30 m		8 cm<		Nav ierobežots	Nav noteikts	5; 11
Ozola kamīnmalka		KM8X	2.30 m	3.00*** m 2.70*** m	3.30 m		8 cm<		Nav ierobežots	Nav noteikts	5; 11
Priedes stabi		ST14X18	7.00 m	1.00 m	11.00 m	-0.5 cm	14 – 17.9 cm (+/- 2cm)	+2 cm	Nav ierobežots	8 cm	1; 5
		ST18X24	10.00 m	1.00 m	16.00 m	-1.0 cm	18 – 24 cm (+/- 2cm)	+2 cm	Nav ierobežots	8 cm	1; 5
Oša zāģbaļķi	18 cm<	ZB18X	2.40 m	Nav pieejams	3.00 m	-2 cm	18 cm<		Nav ierobežots	8 cm	1; 5
Ozola zāģbaļķi	18 cm<	ZB18X	2.40 m	Nav pieejams	3.00 m	-2 cm	18 cm<		Nav ierobežots	8 cm	1; 5

*Garums netiek ražots, obligāti piemērojams uzmērīšanas un kvalitātes vērtēšanas procesā (redukcija)

**Garums tiek ražots, obligāti piemērojams uzmērīšanas un kvalitātes vērtēšanas procesā (redukcija)

***Produkta standarta ražošanas garumi (jebkurš no norādītajiem garumiem)

****Produkta standarta ražošanas garums (jebkurš garums norādītajā intervālā)

Maksimālais garums līgumā tiek noteikts garākajam produkta garumam pieskaitot 0.4 m.

Papildu nosacījumi, iegādājoties produktus

1. Ja piegādāto apaļo kokmateriālu uzmērīšana tiek veikta, izmantojot automātisko uzmērīšanas iekārtu vai rokas mērinstrumentus, tiek piemērota uzmērīšanas novirze saskaņā ar līguma pielikumu "Apaļo kokmateriālu uzmērīšanas noteikumi".
2. Ja egles vai priedes II šķiras zāģbaļķu caurmērs tievgalī attiecināms uz vairākiem produktiem, caurmēru pārklāšanās diapazonā ir spēkā abu produktu garumu specifikācija un attiecīgās sugas produkta cena. Piemēram, egles zāģbaļķa, kura caurmērs tievgalī ir 18,5 cm, garuma atbilstību vērtē gan pēc 14-17,9 cm, gan pēc 18-27,9 cm garumu specifikācijas, attiecīgajam nogrieznim piemērojot cenu, kāda noteikta produktam 18-27,9 cm.
3. Iegādājoties vairākus egles un priedes II šķiras zāģbaļķu produktus ar atšķirīgu maksimālo caurmēru, ja produkti tiek piegādāti kopā (nešķīrotā veidā) uz vienu piegādes vietu, visiem produktiem piemēro lielāko maksimālo caurmēru, kas noteikts produktam ar resnāko caurmēru. Piemēram, iegādājoties egles un priedes zāģbaļķus 14-17,9 cm, 18-27,9 cm un 28 cm<, par maksimālo caurmēru visiem produktiem tiek noteikta produkta 28 cm< maksimālā caurmēra vērtība, t.i. 60 cm.
4. Uz priedes I šķiras zāģbaļķiem 28 cm< un pārvērtētiem priedes II šķiras zāģbaļķiem 28 cm< ir attiecināma identiska specifikācija, t.sk. to redukcijas garumi. Apaļo kokmateriālu atbilstība prioritāri tiek noteikta priedes I šķiras zāģbaļķu 28 cm< kvalitātei.
5. Pasūtītājs produktiem var izvēlēties pakalpojumus saskaņā ar Vispārīgo sadarbības noteikumu pielikumu "Pakalpojumu piedāvājuma apraksts".
6. Bērza finierklučiem 14-17.9 cm kvalitāte tiek vērtēta secīgi: atbilstoši 2. un 3. šķiras finierkluču kvalitātes prasībām.
7. Bērza finierklučiem 18 cm< ar lobīšanas cilindru līdz 20.9 cm kvalitāte tiek vērtēta atbilstoši 2. šķiras finierkluču kvalitātes prasībām, ar lobīšanas cilindru no 21 cm kvalitāte tiek vērtēta secīgi: atbilstoši 1. un 2. šķiras finierkluču kvalitātes prasībām.
8. Ja pircējs iegādājas abus bērza finierkluču produktus, piegādātājs uzņemas saistības par bērza finierkluču 18 cm< un 14-17.9 cm apjomu summu, apvienojot abus produktus un to iegādes apjomus vienotā izpildījumā (līgums būs izpildīts brīdī, kad tiks piegādāts produktu kopējais apjoms, nevērtējot pa produktiem). Finierkluču kvalitāte tiek vērtēta: bērza finierklučiem ar lobīšanas cilindru līdz 20.9 cm secīgi - atbilstoši 2. un 3. šķiras finierkluču kvalitātes prasībām; bērza finierklučiem ar lobīšanas cilindru no 21 cm - atbilstoši 1., 2. un 3. šķiras finierkluču kvalitātes prasībām. Produktu 14-17.9 cm un 18 cm< caurmēru pārklāšanās diapazonā ir spēkā attiecīgā produkta cena. Piemēram, 2. šķiras bērza finierklučiem, kura lobīšanas cilindrs ir 18,5 cm, attiecīgajam nogrieznim piemēro cenu, kāda noteikta bērza 2. šķiras finierkluču 18 cm< lobīšanas cilindram 18-20.9 cm.
9. Tehnoloģiskās koksnes produktiem atsevišķās kravās var tikt piegādāti no cita garuma apaļajiem kokmateriāliem atdalīti nogriežņi, kas atbilst vismaz 2.40m garumam.
10. Malkas kvalitātes produktiem specifikācijas parametri paredzēti tikai iekļaušanai ražošanas uzstādījumos.
11. Kamīnmalkas produktiem atsevišķās kravās var tikt piegādāti no cita garuma apaļajiem kokmateriāliem atdalīti nogriežņi, kas atbilst vismaz 2.30m garumam.

II ENERĢĒTISKĀS ŠĶELDAS KVALITĀTES APRAKSTS UN SPECIFIKĀCIJA

Enerģētiskā šķelda tiek ražota no ciršanas atliekām (koku biomasa, kura paliek mežā pēc cirsmu izstrādes, piemēram, zari, galotnes, atgriezumi, sīkkoki, skujas utt.) un apauguma, vai jaunaudžu kopšanā iegūtas koksnes biomasas (koku biomasa, kura paliek mežā pēc ceļmalu un grāvju apauguma novākšanas un jaunaudžu kopšanas, piemēram, sīkkoki, zari, galotnes, atgriezumi utt.).

Klasifikācija pēc LVS EN ISO 17225-1:2014: P45; F30; M45; A6.0; Q2.70.

Nosaukums	Suga	Frakcijas, mm	Vidēji gadā (%)	Max. (%)	Parametrs	Vidēji gadā (%)	Min. (%)	Max. (%)
Enerģētiskā šķelda, skuju koki 30% un vairāk	Skuju koku īpatsvars ir 30% un vairāk	>150	1	5	Mitruma saturs, M_{ar} , %	43		55
		149-100	5	10				
		99-63	0.5		Pelnu saturs sausnei, A_{db} , %	4		6
		62-45	0.5					
		44-16	25		Zemākā siltumspēja sausnei, $q_{p,net,d}$, MWh/t	5.275	4.92	
		15-8	28					
		7-3,15	20	28.7	Zemākā siltumspēja pie sākotnējā mitruma, $q_{p,net,m}$, MWh/t	2.7	1.9	
		≤ 3,15	20	40				
Enerģētiskā šķelda, skuju koki līdz 30%	Skuju koku īpatsvars ir mazāks par 30%	>150	1	3	Mitruma saturs, M_{ar} , %	43		55
		149-100	3	6				
		99-63	0.5		Pelnu saturs sausnei, A_{db} , %	3		4
		62-45	0.5					
		44-16	30		Zemākā siltumspēja sausnei, $q_{p,net,d}$, MWh/t	5.1	4.9	
		15-8	30					
		7-3,15	20	28.7	Zemākā siltumspēja pie sākotnējā mitruma, $q_{p,net,m}$, MWh/t	2.7	1.9	
		≤ 3,15	15	30				

Enerģētiskā šķelda nesatur svešķermeņus (kluči, kluču atgriezumi, metāla gabali, asfalta atlūzas, lieli ledus un sniega gabali, akmeņi, stikli utt.), kas var izraisīt padeves sistēmas bojāšanos, ķīmiskus piemaisījumus (līmi, eļļu, u.tml.).

Enerģētiskā koksne pirms piegādāšanas pircējam ir noturēta cirmā vai pie ceļa vismaz 2 (divus) gada siltos mēnešus no sagatavošanas brīža (par siltiem uzskatāmi mēneši, kuru vidējā temperatūra $\geq 12^{\circ}\text{C}$), līdz ar to enerģētiskā koksne nesatur svaigas lapas un skujas.