

Kvalitātes prasības individuālo aizsargsietu uzstādīšanai

Individuālie aizsargsieti lietojami koku aizsardzībai pret grauzēju un pārnadžu bojājumiem. Dažādu aizsargsietu veidiem, to uzstādīšanas prasības nosaka ražotājs, kas aprakstītas tā izstrādātā uzstādīšanas instrukcijā.

Katrā konkrētā gadījumā papildu prasības nosaka meža iecirkņa vadītājs.

Aizsargsietu uzstādīšanas vispārīgie nosacījumi

1. Aizsargsiets uzstādāms vienlaicīgi ar koka stādīšanu;
2. Aizsargsieta apakšējai malai pilnībā jāpiekļaujas augsnei (novācams liekais apaugums un/vai ap stādu izlīdzināma augsnes virskārta);
3. Aizsargsiets piestiprināms pie viena līdz diviem mietiem (atkarībā no sieta veida);
4. Miets novietojams aizsargsieta iekšpusē;
5. Aizsargsieta piestiprināšana pie mieta veicama ar metāla stiepli (piestiprināšanas vietu skaits atkarīgs no sieta veida);
6. Miets augsnē iedzenams tādā dziļumā, kas pēc aizsargsieta piestiprināšanas nodrošina tā stabilitāti.

Ar kvalitātes prasībām individuālo aizsargsietu uzstādīšanai iepazīnos:

UZŅĒMĒJA PĀRSTĀVIS

AS "LATVIJAS VALSTS MEŽI" PĀRSTĀVIS

.....
datums

.....
datums

“.....”
uzņēmuma nosaukums

.....
iecirknis, amats

.....
vārds, uzvārds, paraksts

.....
vārds, uzvārds, paraksts