

Kvalitātes prasības putnu būru izgatavošanai sīkajiem dobumperētāju putniem

Būri izgatavojami no sausiem 20 - 25 mm bieziem skujkoku dēļiem. Dēļi nedrīkst būt gludi (ēvelēti). Būru izmēriem jāatbilst attēlos norādītajiem (Pielikums Nr.1).

Būru konstrukcijai obligāti jābūt ar nodrošinājumu pret plēsēju (caunu) postījumiem. Būris 1.att. nodrošināts pret postījumiem ar šim nolūkam paredzētiem dēļiņiem zem skrejas (būrīša iekšpusē un ārpusē). Var izmantot tikai ārējo dēlīti, taču tad tam jābūt 60 mm garam, un attiecīgi garākam jābūt arī jumtiņa pārlaidumam pār skrejas sieniņu (2. att.).

Būriem jābūt viegli atveramiem, lai tos varētu regulāri tīrīt. Būris 1.attēlā ir atverams, noceļot visu būri no tā aizmugurējās sieniņas. Aizmugurējo sieniņu pienaglo pie koka ar vienu lielu naglu, sieniņas augšējā malā iedzītas divas nelielas naglas ar nokniebtiem galiem, kam pretī būra jumtiņā izurbti divi caurumi. Būra sānus no iekšpuses balsta pie aizmugurējās sieniņas pienaglotas latiņas.

Būris 2. attēlā ir atverams, noņemot jumtiņu. Jumtiņa apakšpusē pienagloti divi dēļiņi, kas, jumtiņu uzliekot, tiek iespiesti starp būra sieniņām. Dēļiņu vietā jumtiņa nostiprinājumam var izmantot arī četras naglas, kas iedzītas jumtiņā no apakšpuses, un tiek cieši iespiestas būrīša stūros, jumtiņu uzliekot. Noņemamo jumtiņu ieteicams nostiprināt ar stiepli, kas pārstiepta tam pāri, lai plēsēji nevarētu būrīti atvērt.

Lai nodrošinātu vieglu būra atrašanu pēc tā izlikšanas, uz skrejas sieniņas ar koku marķējamo krāsu uzzīmē apli (D=30mm).

Putnu būru konstrukcijas un to izmēri.

