

**Kvalitātes prasības jaunaudzū
aizsardzībai, lietojot repelentus**

Apstiprinātas ar mežkopības
izpilddirektora 23.05.2022. rīkojumu Nr.
3.1-5_002j_220_22_20

Mērķis:

Nodrošināt mērķa koku aizsardzību no briežu dzimtas dzīvnieku radītiem dzinumu un stumbra mizas bojājumiem/skrāpējumiem

Mērvienība: platība hektāros (ha)

Prasības kvalitatīvai darba izpildei:

1. Jaunaudzē aizsargājamo mērķa sugas koku skaits, ja vien mērķa sugas koku skaits to pieļauj, ir robežās no 500gb/ha līdz 3000gb/ha. Aizsargājamo koku skaits atkarīgs no audzes vidējā augstuma un koku sugas;
2. Primāri jābūt aizsargātiem stādītiem mērķa sugas kokiem. Papildus jāaizsargā dabiski izaugušies mērķa sugas koki, ja stādīto mērķa sugas koku skaits ir nepietiekošs;
3. Aizsargātajiem kokiem jābūt vienmērīgi izvietotiem visā nogabala platībā;
4. Pirmkārt aizsargā veselus, nebojātus kokus (kuriem nav stumbra mizas bojājumu nevienā no stumbra posmiem starp zaru mieturiem, koka galotne vesela, nenograuzta, nenolauzta, veseli sānu zari). Ja nav pietiekams veselo koku skaits, izvēlas pēc iespējas mazāk bojātos kokus (stumbra mizas bojājums attiecīgajā stumbra posmā starp zaru mieturiem nav lielāks par ½ no stumbra apkārtmēra, koka galotne vesela, nenograuzta, nenolauzta bet ir atsevišķi apgrauzti sānu zari);
5. Papildus nosacījumi, repelenta “Cervacol Extra” un “Wam Extra” lietošanai:
 - 5.1. Repelentu uzklāj ar roku, lietojot darba (gumijas) cimds. Repelenta preparatīvā forma ir pastas veida masa, gatava lietošanai. Pirms lietošanas masa kārtīgi jāsamaisa/ jāsamīca;
 - 5.2. Ar repelentu apstrādātajam koka galotnes dzinuma garumam, ieskaitot skujas, jābūt robežās no 5 līdz 10 cm;



- 5.3. Kokam jābūt apstrādātam ar roku (pirkstiem, kuriem ir uzvilkti gumijas cimds), uzklājot repelentu uz skuju virzienā no lejas uz augšu, lai apstrādātā koka galotnes dzinuma skujas būtu vērstas uz augšu;
- 5.4. Repelentu jāuzklāj tikai uz sausiem kokiem, kad gaisa temperatūra ir virs 0° C un vismaz divas stundas pirms lietus, lai pasta spētu nožūt un nenotecēt;

6. Papildu nosacījumi, repelenta “**Plantskydd**” lietošanai:

- 6.1. Repelentu uzklāj ar muguras vai komerciālo rokas miglotāju, lietojot atbilstošas sprauslas, suspendētas emulsijas izsmidzināšanai. Repelenta preperatīvā forma ir šķīstošs pulveris, kurš atšķaidāms ar siltu ūdeni. Saskaņojot ar LVM, pieļaujama alternatīva uzklāšanas tehnoloģija, kas nodrošina nepieciešamo darba kvalitāti;
- 6.2. Veicot atjaunoto platību aizsardzības darbu (darba kods – 1305), kokam jābūt apstrādātam, apsmidzinot galotnes dzinumus ar pagatavoto darba šķidrumu;
- 6.3. Ar sagatavoto darba šķidrumu apstrādātā koka galotnes dzinuma garumam jābūt robežās no 15 – 25 cm;



- 6.4. Veicot jaunaudzū stumbru aizsardzības darbu (darba kods – 1310) vai uzklājot sagatavoto darba šķidrumu uz koka stumbru, jāievēro norādītais miglošanas paņēmieni (no vienas puses, no divām pusēm vai pilnā apkārtmērā) un aizsargājamā stumbra posma garums;
 - 6.5. Sagatavoto darba šķidrumu jāuzklāj tikai uz sausiem kokiem, kad gaisa temperatūra ir virs 0⁰ C un vismaz divas stundas pirms lietus, lai darba šķidrums spētu nožūt;
 - 6.6. Darba šķidruma sajaukšana norādīta uz iepakojuma, pievienotajā instrukcijā;
 - 6.7. Sagatavotais darba šķidrums jāizlieto 24 stundu laikā pēc sagatavošanas. Darba šķidruma sagatavošanu veikt dienā, kad plānots veikt aizsardzības darbus.
7. Papildu nosacījumi, repelenta “**Trico**” lietošanai:
- 7.1. Repelentu uzklāj ar muguras vai komerciālo rokas miglotāju, lietojot atbilstošas sprauslas, suspendētas emulsijas izsmidzināšanai. Repelenta preperatīvā forma ir emulsija ūdenī, gatava lietošanai. Saskaņojot ar LVM, pieļaujama alternatīva uzklāšanas tehnoloģija, kas nodrošina nepieciešamo darba kvalitāti;
 - 7.2. Veicot atjaunoto platību aizsardzības darbu (darba kods – 1305), kokam jābūt apstrādātam, apsmidzinot galotnes dzinumus ar darba šķidrumu;
 - 7.3. Ar repelentu apstrādātā koka galotnes dzinuma garumam jābūt robežās no 15 – 25 cm;



- 7.4. Veicot jaunaudzū stumbru aizsardzības darbu (darba kods – 1310) vai uzklājot repelentu uz koka stumbra, jāievēro norādītais miglošanas paņēmiens (no vienas puses, no divām pusēm vai pilnā apkārtmērā) un aizsargājamā stumbra posma garums;



- 7.5. Pirms repelenta liešanas muguras vai komerciālajā rokas smidzinātājā, iepakojuma kanna jāsakrata;
- 7.6. Repelentu jāuzklāj tikai uz sausiem kokiem, kad gaisa temperatūra ir virs 0⁰ C un vismaz divas stundas pirms lietus, lai repelents spētu nožūt.
8. Veicot darba izpildi, obligāti ievēro prasības, kas norādītas darba uzdevuma “Piezīmes” laukā;
9. **Aizsargājamo koku skaits, aizsardzības darba veids, apstrādes veids, vidējais aizsargājamā stumbra posma garums, miglošanas paņēmiens, paredzētais repelenta apjoms nogabalam ir redzams izsniegtajā darba uzdevumā;**
10. Veicot aizsardzības darbus ar repelentiem, lietojami individuālie aizsardzības līdzekļi (aizsargcimdi, darba apģērbs, darba zābaki) kā arī jāievēro instrukcijā minētie lietošanas nosacījumi;
11. Neizlietotais repelenta apjoms jāatgriež atpakaļ saņemšanas vietā pēc visu aizsardzības darbu pabeigšanas;
12. Tukšās taras utilizācija jāveic atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem;

Veicot darbu periodiski jāveic darba izpildes kvalitātes novērtēšana. Pēc darbu pabeigšanas ievāktos datus ievada paškontroles aktā, kuru iesniedz LVM. Kvalitātes prasību neizpildes gadījumā jāveic papildus darbības, par kurām informē LVM darbinieks, lai sasniegtu kvalitātes prasībām atbilstošu darba izpildi