

| | |
|---|---|
| <p align="center">Kvalitātes prasības Latvāņu ierobežošanai (ķīmiskā ierobežošana – Selektīvas iedarbības herbicīdu lietošana)</p> | <p align="center">Apstiprinātas ar mežkopības izpilddirektora 20.12.2022. rīkojumu Nr. 3.1-5_0066_200_22_17</p> |
|---|---|

Mērķis:

Ierobežot invazīvās sugas izplatību

Mērvienība: hektāri (ha)

Herbicīdu lietošana:

1. Herbicīdi lietojami, ievērojot konkrētā preparāta ražotāja un LR reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu sarakstā noteiktās prasības, atbilstoši Augu aizsardzības likuma, Aizsargjoslu likuma un Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumu Nr. 950 „Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi” nosacījumiem.

Herbicīdu lietošanas veidi:

1. Agri pavasarī (15.aprīlis – 15.maijs) atsākoties veģetācijai latvānim dīkstot, dīgļlapu veidošanās stadijā;
2. Agri pavasarī (15.aprīlis – 15.maijs), atsākoties veģetācijai, kad lielāko pārziemojošo latvāņu rozešu diametrs sasniedz 20cm;
3. Vasarā pēc nopļaušanas, kad latvāņi ataug un to rozetes sasniedz 20-25cm;
4. Latvāņa centrālā dzinuma ziedēšanas laikā, kamēr vēl nav izveidojušās zaļās sēklas;
5. Atsevišķi augošu latvāņu apstrāde ar topikālo metodi.

Darba šķīdums, tā sagatavošana:

1. Darba šķīdums sastāv no vairāku herbicīdu kombinācijas un virsmas aktīvās vielas (kontakta) sajaukuma ar ūdeni;
2. Rekomendējamais vielu apjoms 1ha apstrādei
Nuance 75WG 15g/ha + Accurate 200WG 30g/ha + kontakts 100ml +ūdens 200l
3. Darba šķīduma sagatavošana veicama saskaņā ar konkrētā preparāta iepakojuma marķējuma tekstā atspoguļoto informāciju un nosacījumiem.

Apstrādes (miglošanas) vispārīgie nosacījumi:

1. Apstrādes brīdī vēja ātrums nedrīkst pārsniegt 4m/s;
2. Vides temperatūra apstrādes brīdī nevar būt augstāka par 25°C;
3. Apstrādes uzsākšanas brīdī augiem jābūt sausiem;
4. Minimālais bezlietus periods pēc apstrādes ir vismaz 2 stundas;
5. Aizliegts piesārņot ūdensteces un ūdenstilpes ar preparātu vai tā taru. Jāievēro 10m aizsargjosla ap ūdenstilpēm un ūdenstecēm;
6. Veicot latvāņu ierobežošanu, lietojami individuālie aizsardzības līdzekļi un ievērojamas darba drošības prasības;
7. Apstrādi rekomendēts veikt ar muguras smidzinātāju.

Izpildītā darba kvalitāti nosaka pēc darbu pabeigšanas. Kvalitātes prasību neizpildes gadījumā jāveic pasākumi minēto prasību nodrošināšanai.