

Kvalitātes prasības mineralizēto joslu kopšanai	Apstiprinātas ar mežkopības izpilddirektora 23.12.2022. rīkojumu Nr. 3.1-5_006a_220_22_46
--	---

Mērķis:

Kavēt meža ugunsgrēka izplatīšanos un sekmēt ātrāku meža ugunsgrēka ierobežošanu

Mērvienība: kilometri (km)

Prasības kvalitatīvai darba izpildei:

1. Mineralizēto joslu kopšanu veic:
 - 1.1. pavasarī no augsnes atkuššanas brīža līdz meža ugunsnedrošā laikposma iestāšanās brīdim;
 - 1.2. rudens periodā līdz augsnes sasalšanas brīdim.
2. Mineralizēto joslu kopšanu veic ar traktortehnikai/ speciālajai pašgājējtehnikai uzmontētu augsnes frēzi, vairāku korpusu arklu, disku arklu, augsnes dziļirdinātāju vai zemes diskus;
3. Mineralizētās joslas minimālais kopšanas platums ir ne mazāks kā 1.5m;
4. Mineralizētajā joslā pēc kopšanas augsne ir apvērsta līdz augsnes minerālslānim;
5. Mineralizētā josla kopjama visā tās garumā;
6. Kopšanas brīdī no mineralizētās joslas novācamu izgāzti koki, to daļas, vai citi priekšmeti, kas var sekmēt uguns izplatīšanos pāri mineralizētajai joslai vai kavēt ugunsdzēsības transportlīdzekļu pārvietošanos par to. Ja uz mineralizētās joslas vienkopus izgāzti 5 zaļi koki, kuru Dvid>14cm, to novākšana saskaņojama ar atbildīgo personu, kura izsniegusi darba uzdevumu;
7. Veicot darba izpildi, obligāti ievēro prasības, kas norādītas darba uzdevuma "Piezīmes" laukā

Izpildītā darba kvalitāti nosaka pēc darbu pabeigšanas. Kvalitātes prasību neizpildes gadījumā jāveic pasākumi minēto prasību nodrošināšanai.