

Kvalitātes prasības stigu tīrīšanai

Apstiprinātas ar Mežkopības izpilddirektora
M.Gūtmaņa 22.05.2018. rīkojumu
Nr. 3.1-2_001m_200_18_14

Mērķis: nodrošināt dabā brīvi pārskatāmu joslu, kas atdala kvartālus un atvieglo meža apsaimniekošanas, izmantošanas un aizsardzības darbu veikšanu.

Mērvienība: iztīrītās stigas garums kilometros (km).

Veicamo darbu kvalitātes prasības:

1. apauguma nociršana vai nopļaušana veicama stigu tīrīšanas shēmā norādītajā nocērtamajā/nopļaujamajā joslā pēc reģiona atbildīgā darbinieka norādījuma darba uzdevumā (nocērtamās/nopļaujamās joslas platums noteikts normatīvajos tiesību aktos un nepārsniedz 5 m);
2. ja nocērtamā apauguma diametrs (pie sakņu kakla) ir lielāks par 3 cm, tā izklaidus atstāšana nocērtamajā joslā nav pieļaujama. Nocirstais apaugums jānovieto paralēli stigas garenasij gar vienu no tās malām, 1m platā joslā, vienmērīgā slānī vai jāiekrauj perpendikulāri stigai blakus esošajā mežaudzē;
3. vienlaikus, ar apauguma novākšanu, stigas jāatbrīvo no kritālām, vēja laužtiem un gāztiem kokiem;
4. pēc reģiona atbildīgā darbinieka rakstiska norādījuma jānozāģē blakusesošās mežaudzes zari līdz 2m augstumam, kas aizēno vai traucē transporta kustību pa stigu.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: izpildītā darba kvalitāte kontrolējama visā ierādītajā garumā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

